

# PRIMO TRL M1 180 NM ST W

## TM-TL.M1STN800W



N°: 3225



N°: 3225



N°: 3225



N°: DIT\_001



N°: V1.3



Producteur

**TM Technologie**

Famille

**PRIMO TRL**

Couleur/Couleur conforme à la norme RAL

**blanche , RAL9003****standard**

Version

**NM**

Mode de fonctionnement

Temps de travail nominal

Degré de protection

Degré de protection contre les chocs

Classe de protection

Matériel

Méthode d'installation\*

Flux (panne)

Source de lumière

**LED****2.5 W****1.6 W****210-250 V****- V****50000 h**

Durée de vie des LED

**5700 K**

Température de couleur

**+ 0 °C**

Température minimale






**+ 35 °C**

Températures maximales

La batterie

**LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah**

Garantie

**24 mois**Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]****350 mm x 50 mm x 89 mm**

2,5	3,5	9	3,5	9
3	4,5	10	4,5	10
4	5	12,5	5	12,5
5	5,5	14,5	5,5	14,5
6	5	16,5	5	16,5
7	4,5	18	4,5	18
8	4,5	19	4,5	19
9	4	20	4	20
10	4	20	4	20

Emin ≥ 0,5 lx

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.