

# INDUST T 1DF CB H TM-TP.DFCB0100H



N°: 2625



N°: 4956/2023  
Valable jusque:  
10.05.2028



N°: 2625



N°: 2625



N°: V1.0



Producteur **TM Technologie**  
catégorie **luminaires de secours**  
Application **indication du sens d'évacuation,  
éclairage des tunnels**

Famille **INDUST T**

Structure de la couleur **non traitée**

Version **CB - batterie centrale**

Mode de fonctionnement **CB**

Degré de protection **IP66, IP69**

Degré de protection contre les chocs **IK08**

Classe de protection **I**

Matériel **acier inoxydable**

Méthode d'installation\* **surface, mur**

Adapté pour utiliser un pictogramme **oui**

Dimensions du pictogramme **315, 6X174, 6 mm**

Dimensions du panneau d'évacuation **300x150 mm**

Type de pictogramme **film**

Luminance **>200 cd/m²**

Visibilité **30 m**

Température de couleur **5700 K**

Tension alternative nominale **220-240 V**

Tension continue nominale **186-254 V**

Source de lumière **LED**

Puissance de la source lumineuse **0.8 W**


Durée de vie des LED **50000 h**

Température minimale **-25 °C**

Températures maximales **+45 °C**

Garantie **60 mois**

Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]** **604 mm x 274 mm x 244 mm**



\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.