

# INDUST T 1DF CBM H

## TM-TP.DFCBM100H



N°: 2625



N°: 4956/2023

Valable jusqu':  
10.05.2028

N°: 2625



N°: 2625



N°: DIT\_004



N°: V1.0


 Producteur  
catégorie

**TM Technologie**  
luminaires de secours  
indication du sens d'évacuation,  
éclairage des tunnels

Famille

**INDUST**

Structure de la couleur

non traitée

Version

**CBM** – batterie centrale adressable

Mode de fonctionnement

**CB**

Degré de protection

**IP66, IP69**

Degré de protection contre les chocs

**IK08**

Classe de protection

**I**

Matériel

**acier inoxydable**

Méthode d'installation\*

**surface, mur**

Adapté pour utiliser un pictogramme

**oui**

Dimensions du pictogramme

**315, 6X174, 6 mm**

Dimensions du panneau d'évacuation

**300x150 mm**

Type de pictogramme

**film**

Luminance

**>200 cd/m²**

Visibilité

**30 m**

Température de couleur

**5700 K**

Tension alternative nominale

**220-240 V**

Tension continue nominale

**186-254 V**

Source de lumière

**LED**

Puissance de la source lumineuse

**0.8 W**

Durée de vie des LED

**50000 h**


Température minimale

**-25 °C**

Températures maximales

**+45 °C**

Garantie

**60 mois**Dimensions nettes **L x W x H [±2 mm]****604 mm x 274 mm x 244 mm**

\* Plusieurs options de montage sont possibles avec l'utilisation d'un accessoire complémentaire.