

# PRIMO A C1 180 NM AT W TM-A0.C1.AT04W



n.: 1725



n.: 4329/2021  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030




n.: 1725



n.: DC-UAE-0180  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.: 1725





n.: DIT\_001



n.: V1.2



|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produttore                                       | <b>TM Technologie</b>                  |
| Applicazione                                     | <b>illuminazione delle vie di fuga</b> |
| Famiglia                                         | <b>PRIMO A</b>                         |
| Colore/Colore RAL                                | <b>bianco , RAL9003</b>                |
| Versione                                         | <b>autotest</b>                        |
| Modalità operativa                               | <b>NM</b>                              |
| Durata del tempo                                 | <b>3 h</b>                             |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                            |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK03</b>                            |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>I</b>                               |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>acciaio</b>                         |
| Metodo di installazione*                         | <b>superficie, soffitto</b>            |
| global.streamEmergency                           | <b>444* lm</b>                         |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                             |
| Massima potenza luminosa                         | <b>4.5 W</b>                           |
| global.activePower                               | <b>4.1 W</b>                           |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                       |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                         |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                          |
| Temperatura minima                               | <b>+5 °C</b>                           |
| Temperatura massima                              | <b>+40 °C</b>                          |
| Batteria                                         | <b>LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah</b>   |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>36 mesi</b>                         |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>273 mm x 61 mm x 75 mm</b>          |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.