

PRIMO A C1 180 NM D2 W TM-A0.C1.BD04W



n.: 1725



n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026



n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 1725



n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026



n.: 1725





n.: DIT_001



n.: V1.2



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	PRIMO A
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DATA2
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, soffitto
global.streamEmergency	444* lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	4.5 W
global.activePower	4.1 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+5 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	273 mm x 61 mm x 75 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.