

ONTEC APN 31P M ST W

TM-AN.31P.ST03W



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



n.: 1525



n.: V1.4



Produttore global.category

TM Technologie illuminazione di emergenza

Applicazione

Famiglia

Colore/Colore RAL

Struttura del colore

Versione

Modalità operativa

Durata del tempo

Grado di protezione

Grado di protezione dagli urti

Classi di elettrodomestici

Materiale dell'alloggiamento

Metodo di installazione*

Adattato per utilizzare un pittogramma

Pittogramma incluso

Dimensioni del segnale di evacuazione

Tipo di pittogramma

Numero grafico

Flusso luminoso

global.visibility

Temperatura del colore

global.powerAC

Sorgente luminosa

Massima potenza luminosa

Durata del LED

Temperatura minima

Temperatura massima

Batteria

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]

direzione della via di evacuazione

ONTEC AP

bianco , RAL9003

liscia, lucentezza

standard

M

3 h

IP20

IK06

II

plastica

soffitto, superficie

sì

sì

311x158 mm

sventare

K3

>200 cd/m²

32 m

5700

210-250 V

LED

2.5 W

50000 h


+10 °C

+40 °C

LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah

24 mesi

403 mm x 61 mm x 211 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.