

PRIMO AP 30D 180 M D2 M

TM-AP.30D.BD03M



n.: 1725

n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1725

n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026REACH
compliant

n.: 1725



n.: DIT_001



n.: V1.0



Produttore

global.category

Applicazione

Famiglia

TM Technologie**illuminazione di emergenza****direzione della via di evacuazione****PRIMO AP**

Struttura del colore

Versione

Modalità operativa

Durata del tempo

Grado di protezione

Grado di protezione dagli urti

Classi di elettrodomestici

Materiale dell'alloggiamento

Metodo di installazione*

Adattato per utilizzare un pittogramma

Pittogramma incluso

Dimensioni dei pittogrammi

Dimensioni del segnale di evacuazione

Tipo di pittogramma

Numero grafico

Flusso luminoso
global.visibilityTemperatura del colore
global.powerAC

Sorgente luminosa

Massima potenza luminosa

Durata del LED

Temperatura minima

Temperatura massima

Batteria

lucentezza**DATA2****M****3 h****IP20****IK07****I****acciaio inossidabile****soffitto****sì****sì****300x150 mm****300x150 mm****adesivo****K3****>500 cd/m²****30 m****5700 K****210-250 V****LED****2 W****50000 h****+5 °C****+40 °C****LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah****60 mesi****323 mm x 61 mm x 228 mm**Garanzia (corpo, elettronica, sorgente
luminosa)Dimensioni nette **L x W x H** [± 2 mm]

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.