

PRIMO APZ 30D 180 M D2 M

TM-AZ.30D.BD03M



n.: 1725

n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1725

n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026

compliant



n.: 1725



n.: DIT_001



n.: V1.1

Produttore
global.category**TM Technologie**
illuminazione di emergenza

Applicazione

direzione della via di evacuazione

Famiglia

PRIMO APZ

Struttura del colore

Versione

Modalità operativa

Durata del tempo

Grado di protezione

Grado di protezione dagli urti

Classi di elettrodomestici

Materiale dell'alloggiamento

Metodo di installazione*

Adattato per utilizzare un pittogramma

Pittogramma incluso

Dimensioni dei pittogrammi

Dimensioni del segnale di evacuazione

Tipo di pittogramma

Numero grafico

Flusso luminoso
global.visibility

Temperatura del colore

global.powerAC

Sorgente luminosa

Massima potenza luminosa

Durata del LED


Temperatura minima

Temperatura massima

Batteria

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente
luminosa)

Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]

lucentezza**DATA2****M****3 h****IP20****IK07****I****acciaio inossidabile****soffitto****sì****sì****319x193 mm****300x150 mm****sventare****K3, D3****>500 cd/m²****30 m****5700 K****210-250 V****LED****1.8 W****50000 h****+5 °C****+40 °C****LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah****60 mesi****324 mm x 61 mm x 698 mm**

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.