

# INDUST B 20L CB DALI2 H

## TM-B2.0LCD0090H



n.: 3625

n.: 5386/2024  
Valido fino al:  
15.05.2029

n.: 3625



n.: 2016




n.: 3625



n.: V1.0



Progettatore	<b>TM Technologie</b>
global.category	<b>illuminazione di emergenza</b>
Applicazione	<b>direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel</b>
Famiglia	<b>INDUST B2</b>
Versione	<b>CD - CB DALI2</b>
Modalità operativa	<b>CB</b>
Grado di protezione	<b>IP66, IP69</b>
Grado di protezione dagli urti	<b>IK08</b>
Classi di elettrodomestici	<b>I</b>
Materiale dell'alloggiamento	<b>acciaio inossidabile cruda</b>
Struttura del colore	<b>superficie, parete</b>
Metodo di installazione*	<b>sì</b>
Adattato per utilizzare un pittogramma	<b>&gt;200 cd/m<sup>2</sup></b>
Flusso luminoso	<b>1000 lm</b>
global.streamEmergency	<b>220-240 V</b>
global.powerAC	<b>186-254 V</b>
global.powerDC	
Sorgente luminosa	<b>LED</b>
Massima potenza luminosa	<b>5 W</b>
Durata del LED	<b>50000 h</b>
Temperatura del colore	<b>5700 K</b>
Temperatura minima	<b>-25 °C</b>
Temperatura massima	<b>+45 °C</b>
Batteria	<b>-</b>
Tipo DALI	<b>A</b>
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	<b>60 mesi</b>
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	<b>481 mm x 75 mm x 692 mm</b>



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.