

INDUST B 5D CB+ H TM-B5.D0CB+090H



n.: 3725



n.: 5436/2024
Valido fino al:
09.07.2029



n.: 3725



n.: 3725



n.: V1.0



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel
Famiglia	INDUST B5
Struttura del colore	cruda
Versione	CB + - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Dimensioni dei pittogrammi	357x672 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	330x660 mm
Tipo di pittogramma	plexiglas PMMA
Flusso luminoso	>200 cd/m ²
global.visibility	66 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	1.6 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	560 mm x 105 mm x 795 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.