

BOA IN RC1 60 M D2 TM-BIRC1DDM6000



n.: 1125



n.: 5912/2025
Valido fino al:
29.11.2030



n.:
B_BK_60112_0421_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1125



n.: 1125





n.: DIT_001






n.: V2.1



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	BOA IN
Versione	DATA2
Modalità operativa	M
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	soffitto, a filo, superficie
global.streamEmergency	293 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	3.3 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette H x Ø [±2 mm]	21 mm x 50 mm



				
2,5	7,5	17	-	-
3	9	20	-	-
4	11	25	-	-
5	12,5	29	-	-
6	13	32	-	-
7	5	28	-	-
8	3	25	-	-
9	4	20	-	-
10	4	18	-	-

E_{min} ≥ 1 lx

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.