

TM-ILL1CD0090N



n.: 2725



n.: 4741/2022
Valido fino al:
12.09.2027



n.: 2725



n.: 7505



REACH compliant



n.: 2725



n.: V1.0



Produttore

Applicazione

Famiglia

Versione

Modalità operativa

Grado di protezione

Grado di protezione dagli urti

Classi di elettrodomestici

Materiale dell'alloggiamento

Metodo di installazione*

global.streamEmergency

Sorgente luminosa

Massima potenza luminosa

global.activePower

global.powerAC

global.powerDC

Durata del LED

Temperatura del colore

Temperatura minima

Temperatura massima

Batteria

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

Dimensioni nette **L x W x H** [± 2 mm]

TM Technologie

illuminazione del tunnel, direzione della via di evacuazione

INDUST L

CD - CB DALI2

CB

IP66, IP69

IK08

I

acciaio inossidabile superficie, parete

1350 lm

LED

40.7 W

42.2 W

220-240 V

186-254 V

50000 h

525 nm


-25 °C

+45 °C

-

60 mesi

1460 mm x 39 mm x 1910 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.