

INDUST N M1 60 NM ST N TM-IN.M1STN690N



n.: 2825

n.: 5048/2023
Valido fino al:
27.07.2028

n.: 2825



n.: 2825



n.: DIT_001



n.: V1.3



Produttore

TM Technologie

Applicazione

illuminazione antipanico

Famiglia

INDUST N

Versione

standard

Modalità operativa

NM

Durata del tempo

1 h

Grado di protezione

IP66, IP69

Grado di protezione dagli urti

IK08

Classi di elettrodomestici

I

Materiale dell'alloggiamento

acciaio inossidabile

Metodo di installazione*

superficie, parete

global.streamEmergency

327 lm

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

3 W

global.activePower

1.2 W

global.powerAC

210-250 V

Durata del LED

50000 h

Temperatura del colore

5700 K

Temperatura minima

+ 0 °C



Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

24 mesiDimensioni nette **L x W x H [±2 mm]****243 mm x 114 mm x 195 mm**

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.