

## TM-JW.M5CBM090B



n.: 3425



n.: 3425



compliant



n.: 3425



n.: DIT\_004



n.: V1.0



Produttore

**TM Technologie**

Applicazione

**illuminazione antipanico**

Famiglia

**INDUST J**

Colore/Colore RAL

**nero , RAL9005**

Versione

**CBM - Batteria di modulazione  
indirizzabile centrale**

Modalità operativa

**CB**

Grado di protezione

**IP66, IP69**

Grado di protezione dagli urti

**IK08**

Classi di elettrodomestici

**I**

Materiale dell'alloggiamento

**acciaio**

Metodo di installazione\*

**parete**

global.streamEmergency

**540\* lm**

Sorgente luminosa

**LED**

Massima potenza luminosa

**5.8 W**

global.activePower

**\* W**

global.powerAC

**210-250 V**

global.powerDC

**186-254 V**

Durata del LED

**50000 h**

Temperatura del colore

**5700**



Temperatura minima

**-15 °C**

Temperatura massima

**+55 °C**

Batteria

**-**Garanzia (corpo, elettronica, sorgente  
luminosa)**60 mesi**Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]****206 mm x 134 mm x 167 mm**

\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.