

# ONTEC D C1 60 NM D2 R TM-OD.C1DDN600R



n.: 0125



n.: 4397/2021  
Valido fino al:  
11.09.2026



n.: 88-128463



n.:  
B\_BK\_60112\_0424\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 0125



n.: 2291559.02-  
UAE  
Valido fino al:  
05.11.2026



n.: 0125




n.: DIT\_001




n.: V1.14



|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Produttore                                       | <b>TM Technologie</b>                  |
| Applicazione                                     | <b>illuminazione delle vie di fuga</b> |
| Famiglia                                         | <b>ONTEC D</b>                         |
| Colore/Colore RAL                                | <b>rosa , RAL4010</b>                  |
| Versione                                         | <b>DATA2</b>                           |
| Modalità operativa                               | <b>NM</b>                              |
| Durata del tempo                                 | <b>1 h</b>                             |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                            |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK03</b>                            |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>II</b>                              |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>plastica</b>                        |
| Metodo di installazione*                         | <b>a filo, soffitto</b>                |
| global.streamEmergency                           | <b>297 lm</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                             |
| Massima potenza luminosa                         | <b>2.4 W</b>                           |
| global.activePower                               | <b>1.2 W</b>                           |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                       |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                         |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                          |
| Temperatura minima                               | <b>+10 °C</b>                          |
| Temperatura massima                              | <b>+35 °C</b>                          |
| Batteria                                         | <b>LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah</b>   |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                         |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>90 mm x 90 mm x 14 mm</b>           |





|     |      |    |   |   |
|-----|------|----|---|---|
| 2,5 | 9,5  | 21 | - | - |
| 3   | 11   | 24 | - | - |
| 4   | 13   | 29 | - | - |
| 5   | 13,5 | 32 | - | - |
| 6   | 10,5 | 34 | - | - |
| 7   | 5    | 32 | - | - |
| 8   | 3    | 26 | - | - |
| 9   | 4    | 19 | - | - |
| 10  | -    | -  | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$