

ONTEC E E1P 01 CB C

TM-OE.EPCB0000C



n.: 0225



n.: 4408/2021
Valido fino al:
09.10.2026



n.:
B_BK_60112_0425_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0225



n.: 0225



n.: V1.12



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	ONTEC E
Colore/Colore RAL	rosso , RAL3020
Struttura del colore	opaca, raso, liscia
Versione	CB1 - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK05
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Pittogramma incluso	sì
Dimensioni dei pittogrammi	265x139 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	250x125 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Numero grafico	K3
Flusso luminoso	>300 cd/m ²
global.visibility	25 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	1 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	277 mm x 33 mm x 153 mm

