

# ONTEC E E1P 01 CB R TM-OE.EPCB0000R



n.: 0225



n.: 4408/2021  
Valido fino al:  
09.10.2026



n.:  
B\_BK\_60112\_0425\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030




n.: 0225



n.: 0225



n.: V1.12



|                                                  |                                           |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Produttore                                       | <b>TM Technologie</b>                     |
| global.category                                  | <b>illuminazione di emergenza</b>         |
| Applicazione                                     | <b>direzione della via di evacuazione</b> |
| Famiglia                                         | <b>ONTEC E</b>                            |
| Colore/Colore RAL                                | <b>rosa , RAL4010</b>                     |
| Struttura del colore                             | <b>opaca, raso, liscia</b>                |
| Versione                                         | <b>CB1 - batteria centrale</b>            |
| Modalità operativa                               | <b>CB</b>                                 |
| Grado di protezione                              | <b>IP20</b>                               |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK05</b>                               |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>II</b>                                 |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>plastica</b>                           |
| Metodo di installazione*                         | <b>superficie, a filo, parete</b>         |
| Adattato per utilizzare un pittogramma           | <b>sì</b>                                 |
| Pittogramma incluso                              | <b>sì</b>                                 |
| Dimensioni dei pittogrammi                       | <b>265x139 mm</b>                         |
| Dimensioni del segnale di evacuazione            | <b>250x125 mm</b>                         |
| Tipo di pittogramma                              | <b>sventare</b>                           |
| Numero grafico                                   | <b>K3</b>                                 |
| Flusso luminoso                                  | <b>&gt;300 cd/m²</b>                      |
| global.visibility                                | <b>25 m</b>                               |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                             |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                          |
| global.powerDC                                   | <b>186-254 V</b>                          |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                                |
| Massima potenza luminosa                         | <b>1 W</b>                                |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                            |
| Temperatura minima                               | <b>-15 °C</b>                             |
| Temperatura massima                              | <b>+55 °C</b>                             |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                            |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>277 mm x 33 mm x 153 mm</b>            |

