

ONTEC E E1P 301 M DALI W TM-OE.EPDAM300W



n.: 0225

n.: 4408/2021
Valido fino al:
09.10.2026n.:
B_BK_60112_0425_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0225

REACH
compliant

n.: 3333



n.: 0225



n.: DIT_001



n.: V1.12



Certificato DiIA

<https://www.dali-alliance.org/products/3333/vip-r>

Produttore

global.category

Applicazione

Famiglia

Colore/Colore RAL

Struttura del colore

Versione

Modalità operativa

Durata del tempo

Grado di protezione

Grado di protezione dagli urti

Classi di elettrodomestici

Materiale dell'alloggiamento

Metodo di installazione*

Adattato per utilizzare un pittogramma

Pittogramma incluso

Dimensioni dei pittogrammi

Dimensioni del segnale di evacuazione

Tipo di pittogramma

Numero grafico

>300 cd/m²

25 m

5700 K

210-250 V

Sorgente luminosa

Massima potenza luminosa

Durata del LED

Temperatura minima

Temperatura massima

Batteria

Tipo DALI

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]

277 mm x 33 mm x 153 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.