

ONTEC G E1E 180 M AT K TM-OG.EEATM800K



n.: 03A25



n.: 4420/2021
Valido fino al:
05.09.2026



n.: 88-128652



n.:
B_BK_60112_0425_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 03A25



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 03A25




n.: DIT_001



n.: V1.19



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	ONTEC G
Colore/Colore RAL	verde , RAL6018
Struttura del colore	opaca, raso, liscia
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK05
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Pittogramma incluso	sì
Dimensioni dei pittogrammi	125x125 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	250x125 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Numero grafico	K6
Marchio del pittogramma	TM Technologie
Flusso luminoso	>350 cd/m²
global.visibility	25 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	0.9 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	251 mm x 29 mm x 198 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.