

ONTEC R C1 302 M AT B

TM-OR.C1ATM300B



n.: 0425



n.: 4410/2021
Valido fino al:
04.09.2026



n.: 88-128814



n.:
B_BK_60112_0424_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0425



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026




n.: 0425




n.: DIT_001






n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC R
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	246 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	7.2 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	130 mm x 31 mm x 130 mm





2,5	8,5	19	-	-
3	9,5	22	-	-
4	11	26	-	-
5	12	30	-	-
6	5,5	30	-	-
7	4,5	20	-	-
8	4	18	-	-
9	-	-	-	-
10	-	-	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$