

ONTEC S C1 302 M AT W TM-OS.C1ATM360W



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027



n.: 88-139797



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 1025



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1025




n.: DIT_001





n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC S
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	225 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	6.5 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$