

ONTEC S C1 CB W TM-OS.C1CB0060W



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027



n.: 88-142217
Valido fino al:
30.07.2029



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1025



n.: 2291559.01-
UAE
Valido fino al:
28.10.2026




n.: 1025







n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC S
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	282 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2 W
global.activePower	4.5 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.



2,5	8	18	-	-
3	8,5	20,5	-	-
4	9,5	25	-	-
5	9	27,5	-	-
6	6,5	28	-	-
7	5	26	-	-
8	4,5	23	-	-
9	4	20	-	-
10	4	15	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$