

ONTEC S C1 302 M DA W CLD TM-OS.C1DAM36CW



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1025



n.: 4909



n.: 1025



n.: DIT_001



n.: V3.0



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/4909/vip-rs>

Produttore

TM Technologie

global.category

illuminazione di emergenza

Applicazione

illuminazione delle vie di fuga

Famiglia

ONTEC S

Colore/Colore RAL

bianco , RAL9003

Versione

DALI

Modalità operativa

M

Durata del tempo

3 h

Grado di protezione

IP65

Grado di protezione dagli urti

IK08

Classi di elettrodomestici

II

Materiale dell'alloggiamento

plastica

Struttura del colore

liscia, lucentezza

Metodo di installazione*

superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo

global.streamEmergency

225 lm

global.powerAC

210-250 V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

2 W

Durata del LED

50000 h

Temperatura del colore

5700 K

Temperatura minima

-15 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah

Tipo DALI


A






Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

272 mm x 40 mm x 144 mm





2,5	7,5	17	-	-
3	8	19,5	-	-
4	8	23	-	-
5	7	25	-	-
6	4,5	24	-	-
7	4	21	-	-
8	3,5	17	-	-
9	5	10	-	-
10	/	/	-	-

E_{min} ≥ 1 lx