

ONTEC S M1 180 M AT B

TM-OS.M1ATM860B



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027



n.: 88-139797



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1025



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1025




n.: DIT_001




n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC S
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	150 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	3.3 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm





2,5	3	8,5	3	8,5
3	3,5	9	3,5	9
4	3,5	10,5	3,5	10,5
5	3,5	11,5	3,5	11,5
6	3	12,5	3	12,5
7	3	13	3	13
8	3	13,5	3	13,5
9	2	14	2	14
10	3	13	3	13

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$