

TM-OS.M2ATM36CB



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
02.06.2027



n.: 88-139797



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 1025



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1025




n.: DIT_001





n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC S
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
Flusso luminoso	- cd/m²
global.streamEmergency	241 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	4.7 W
global.activePower	6.5 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C 6.4V 4.5Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm





2,5	3,5	9,5	3,5	9,5
3	3,5	10,5	3,5	10,5
4	4	12	4	12
5	4	13,5	4	13,5
6	4	14,5	4	14,5
7	4	15,5	4	15,5
8	4	16	4	16
9	4	16,5	4	16,5
10	3,5	17	3,5	17

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$