

ONTEC S M5 105 M ST B COLD TM-OS.M5STM16CB



n.: 1025



n.: 4662/2022
Valido fino al:
01.06.2027



n.: 88-139797



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
23.01.2030



n.: 1025



n.: 2291559.02-
UAE
Valido fino al:
04.11.2026




n.: 1025



n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC S
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	standard
Modalità operativa	M
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	576 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	4.5 W
global.activePower	6.8 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C 6.4V 3.0Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	24 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	272 mm x 40 mm x 144 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.