

PRIMO P M2 180 NM AT W TM-P0.M2.AT04W



n.: 1725



n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026



n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030




n.: 1725



n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026



n.: 1725





n.: DIT_001



n.: V1.2



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	PRIMO P
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	autotest
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
global.streamEmergency	651 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5.1 W
global.activePower	3.6 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+5 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 4.5-4.8Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	357 mm x 90 mm x 88 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.