

PRIMO P M2 CB B TM-P0.M2.CB01B



n.: 1725



n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026



n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1725



n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026



n.: 1725



n.: V1.2



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	PRIMO P
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK03
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
global.streamEmergency	725 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5.9 W
global.activePower	7.1 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	357 mm x 90 mm x 88 mm

