

# PRIMO P M2 CB W

## TM-P0.M2.CB01W



n.: 1725



n.: 4329/2021  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.: B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1725



n.: DC-UAE-0180  
Valido fino al:  
19.05.2026



REACH

compliant



n.: 1725



n.: V1.2



Produttore

**TM Technologie**

Applicazione

**illuminazione antipanico**

Famiglia

**PRIMO P**

Colore/Colore RAL

**bianco , RAL9003**

Versione

**CB - batteria centrale**

Modalità operativa

**CB**

Grado di protezione

**IP20**

Grado di protezione dagli urti

**IK03**

Classi di elettrodomestici

**I**

Materiale dell'alloggiamento

**acciaio**

Metodo di installazione\*

**a filo, soffitto**

global.streamEmergency

**725 lm**

Sorgente luminosa

**LED**

Massima potenza luminosa

**5.9 W**

global.activePower

**7.1 W**

global.powerAC

**210-250 V**

global.powerDC

**186-254 V**

Durata del LED

**50000 h**

Temperatura del colore

**5700 K**

Temperatura minima

**-15 °C**

Temperatura massima



**+55 °C**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

**60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]**

**357 mm x 90 mm x 88 mm**



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.