

# PRIMO E 40E 01 CB B

## TM-PE.4ECB0000B



n.: 0625

n.: 4599/2022  
Valido fino al:  
20.03.2027n.: 88-141849  
Valido fino al:  
28.02.2027n.:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030

n.: 0625

n.: DC-UAE-0204  
Valido fino al:  
20.03.2027

compliant



n.: 0625



n.: V1.9

Produttore  
global.category**TM Technologie**  
**illuminazione di emergenza**

Applicazione

**direzione della via di evacuazione**

Famiglia

**PRIMO E**

Colore/Colore RAL

**nero , RAL9005**

Struttura del colore

**dipinta**

Versione

**CB - batteria centrale**

Modalità operativa

**CB**

Grado di protezione

**IP20**

Grado di protezione dagli urti

**IK05**

Classi di elettrodomestici

**I**

Materiale dell'alloggiamento

**acciaio**

Metodo di installazione\*

**superficie, a filo, parete**

Adattato per utilizzare un pittogramma

**sì**

Pittogramma incluso

**sì**

Dimensioni dei pittogrammi

**417x229 mm**

Dimensioni del segnale di evacuazione

**400x200 mm**

Tipo di pittogramma

**sventare**

Numero grafico

**K3**

Flusso luminoso

**>200 cd/m<sup>2</sup>**

global.visibility

**40 m**

Temperatura del colore

**5700 K**

global.powerAC

**210-250 V**

global.powerDC

**186-254 V**

Massima potenza luminosa

**2.7 W**

Durata del LED

**50000 h**

Temperatura minima

**-15 °C**


Temperatura massima

**+55 °C**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

**60 mesi**

Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]

**422 mm x 39 mm x 234 mm**

\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.