

# PRIMO E 60E 02 CB B

## TM-PE.6ECB0000B



n.: 0625

n.: 4599/2022  
Valido fino al:  
20.03.2027n.: 88-141849  
Valido fino al:  
28.02.2027n.:  
B\_BK\_60112\_0429\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030

n.: 0625

n.: DC-UAE-0204  
Valido fino al:  
20.03.2027REACH  
compliant


n.: 0625



n.: V1.9



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione
Famiglia	PRIMO E
Colore/Colore RAL	nero , RAL9005
Struttura del colore	dipinta
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK05
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, a filo, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Dimensioni dei pittogrammi	617x329 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	600x300 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Flusso luminoso	>200 cd/m <sup>2</sup>
global.visibility	60 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3.6 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	622 mm x 39 mm x 334 mm



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.