


PRIMO G 30E 301 M DA B

TM-PG.3EDAM300B



n.: 0725

n.: 4600/2022
Valido fino al:
21.03.2027n.:
B_BK_60112_0429_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 0725

n.: DC-UAE-0205
Valido fino al:
21.03.2027REACH
compliant

n.: 3336



n.: 0725



n.: DIT_001




n.: V1.6



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3336/vip-r>

Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione di emergenza
Famiglia	direzione della via di evacuazione
Colore/Colore RAL	PRIMO G
Struttura del colore	nero , RAL9005
Versione	dipinta
Modalità operativa	DALI
Durata del tempo	M
Grado di protezione	3 h
Grado di protezione dagli urti	IP20
Classi di elettrodomestici	IK05
Materiale dell'alloggiamento	I
Metodo di installazione*	acciaio
Adattato per utilizzare un pittogramma	superficie, parete, soffitto
Pittogramma incluso	sì
Dimensioni dei pittogrammi	sì
Dimensioni del segnale di evacuazione	150x150 mm
Tipo di pittogramma	300x150 mm
Numeri grafici	sventare
Marchio del pittogramma	K6
Flusso luminoso	TM Technologie
global.visibility	>250 cd/m²
Temperatura del colore	30 m
global.powerAC	5700 K
Sorgente luminosa	210-250 V
Massima potenza luminosa	LED
Durata del LED	1 W
Temperatura minima	50000 h
Temperatura massima	+10 °C
Batteria	+35 °C
Tipo DALI	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	B
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	60 mesi
	301 mm x 30 mm x 219 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.