

ONTEC PN 302 M DA W

TM-PN.M2.DA03W



n.: 1525



n.: 88-116197



n.: 1525



compliant



n.: 3673



n.: 1525



n.: DIT_001




n.: V1.4



Certificato DiiA

<https://www.dali-alliance.org/products/3673/led-ew>

Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC P
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DALI
Modalità operativa	M
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Struttura del colore	liscia, lucentezza
Metodo di installazione*	a filo, soffitto
global.streamEmergency	241 lm
global.powerAC	210-250 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700
Temperatura minima	+10 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah
Tipo DALI	A
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.