

# PRIMO PP 30D 180 M D2 W TM-PP.30D.BD03W



n.: 1725



n.: 4329/2021  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.:  
B\_BK\_60112\_0427\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030




n.: 1725



n.: DC-UAE-0180  
Valido fino al:  
19.05.2026



n.: 1725



n.: DIT\_001



n.: V1.0



|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Produttore                                       | TM Technologie                     |
| global.category                                  | illuminazione di emergenza         |
| Applicazione                                     | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia                                         | PRIMO PP                           |
| Colore/Colore RAL                                | bianco , RAL9003                   |
| Struttura del colore                             | dipinta                            |
| Versione                                         | DATA2                              |
| Modalità operativa                               | M                                  |
| Durata del tempo                                 | 3 h                                |
| Grado di protezione                              | IP20                               |
| Grado di protezione dagli urti                   | IK07                               |
| Classi di elettrodomestici                       | I                                  |
| Materiale dell'alloggiamento                     | acciaio                            |
| Metodo di installazione*                         | soffitto                           |
| Adattato per utilizzare un pittogramma           | sì                                 |
| Pittogramma incluso                              | sì                                 |
| Dimensioni dei pittogrammi                       | 300x150 mm                         |
| Dimensioni del segnale di evacuazione            | 300x150 mm                         |
| Tipo di pittogramma                              | adesivo                            |
| Numero grafico                                   | K3                                 |
| Flusso luminoso                                  | >500 cd/m <sup>2</sup>             |
| global.visibility                                | 30 m                               |
| Temperatura del colore                           | 5700 K                             |
| global.powerAC                                   | 210-250 V                          |
| Sorgente luminosa                                | LED                                |
| Massima potenza luminosa                         | 2 W                                |
| Durata del LED                                   | 50000 h                            |
| Temperatura minima                               | +5 °C                              |
| Temperatura massima                              | +40 °C                             |
| Batteria                                         | LiFePO4/C 6.4V 1.5Ah               |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi                            |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]               | 357 mm x 91 mm x 240 mm            |



\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.