

# PRIMO Q 30E 180 M D2R W

## TM-PQ.3EDRM800W



n.: 2925



n.: 2925



compliant



compliant



n.: DIT\_001



n.: V2.3



Produttore

**TM Technologie****direzione della via di evacuazione**

Applicazione

**PRIMO Q**

Colore/Colore RAL

**bianco , RAL9003**

Versione

**DATA2 RADIO**

Modalità operativa

**M**

Durata del tempo

**3 h**

Grado di protezione

**IP20**

Grado di protezione dagli urti

**IK05**

Classi di elettrodomestici

**I**

Materiale dell'alloggiamento

**acciaio**

Metodo di installazione\*

**superficie, sospeso, soffitto**

Flusso luminoso

**>150 cd/m<sup>2</sup>**

Sorgente luminosa

**LED**

Massima potenza luminosa

**2.1 W**

global.activePower

**3.01 W**

global.powerAC

**210-250 V**

Durata del LED

**50000 h**

Temperatura del colore

**5700 K**

Temperatura minima

**+5 °C**

Temperatura massima

**+40 °C**

Batteria

**LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)

**60 mesi**

Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]

**399 mm x 399 mm x 192 mm**

\* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.