

PRIMO Q 40E 180 M DALI-2 G TM-PQ.4EDLM800G



n.: 2925



n.: 2925



n.: 10338

REACH
compliant

n.: 2925



n.: V2.3



Produttore

TM Technologie**direzione della via di evacuazione**

Applicazione

PRIMO Q

Colore/Colore RAL

grigio , 9006

Versione

DALI2

Modalità operativa

M

Durata del tempo

3 h

Grado di protezione

IP20

Grado di protezione dagli urti

IK05

Classi di elettrodomestici

I

Materiale dell'alloggiamento

acciaio

Metodo di installazione*

superficie, sospeso, soffitto

Flusso luminoso

>150 cd/m²

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

4.5 W

global.activePower

5.2 W

global.powerAC

210-250 V

global.powerDC

- V

Durata del LED

50000 h

Temperatura del colore

5700 K

Temperatura minima

+5 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah


Tipo DALI

A

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente

60 mesi

luminosa)

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]****499 mm x 499 mm x 242 mm**

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.