

PRIMO R M1 CB W TM-PR.M1CB0000W



n.: 0825



n.: 4601/2022
Valido fino al:
21.03.2027



n.: 88-142062
Valido fino al:
28.02.2027



n.:
B_BK_60112_0430_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 0825



n.: DC-UAE-0206
Valido fino al:
21.03.2027



n.: 0825



n.: V1.7



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	PRIMO R
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP20
Grado di protezione dagli urti	IK05
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio
Metodo di installazione*	superficie, soffitto
global.streamEmergency	333 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	2.5 W
global.activePower	4.5 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	186-254 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	-15 °C
Temperatura massima	+55 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	136 mm x 36 mm x 131 mm

