

PRIMO PPZ 30DS 180 M D2 W

TM-PZ.30DSBD03W



n.: 1725

n.: 4329/2021
Valido fino al:
19.05.2026n.:
B_BK_60112_0427_2024
Valido fino al:
24.01.2030

n.: 1725

n.: DC-UAE-0180
Valido fino al:
19.05.2026

compliant



n.: 1725



n.: DIT_001



n.: V1.1

Produttore
global.category**TM Technologie**
illuminazione di emergenza

Applicazione

direzione della via di evacuazione

Famiglia

PRIMO APZ

Colore/Colore RAL

bianco , RAL9003

Struttura del colore

dipinta

Versione

DATA2

Modalità operativa

M

Durata del tempo

3 h

Grado di protezione

IP20

Grado di protezione dagli urti

IK07

Classi di elettrodomestici

I

Materiale dell'alloggiamento

acciaio

Metodo di installazione*

soffitto

Adattato per utilizzare un pittogramma

sì

Pittogramma incluso

sì

Dimensioni dei pittogrammi

319x193 mm

Dimensioni del segnale di evacuazione

300x150 mm

Tipo di pittogramma

sventare

Numero grafico

K3, D3

Flusso luminoso

global.visibility

>500 cd/m²**30 m**

Temperatura del colore

5700 K

global.powerAC

210-250 V

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

2.1 W

Durata del LED

50000 h

Temperatura minima

+5 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah



Garanzia (corpo, elettronica, sorgente

60 mesi

luminosa)

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]****324 mm x 61 mm x 783 mm**

* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.




b

13



15,5



17

15

3	6	13	-	-
3,5	6,5	15,5	-	-
4,5	5	17	-	-
5,5	3	15	-	-
5,5	3	13	-	-
7,5	4	12	-	-
Emin $\geq 0,5 \text{ lx}$				