

INDUST RM 331 CB H

TM-RM.00CB0331H



n.: 3025



n.: 5047/2023
Valido fino al:
26.07.2028



n.: 3025




n.: 3025



n.: V1.0



| | |
|--|---|
| Produttore | TM Technologie |
| global.category | illuminazione di emergenza |
| Applicazione | direzione della via di evacuazione |
| Famiglia | INDUST RM |
| Struttura del colore | cruda |
| Versione | CB - batteria centrale |
| Modalità operativa | CB |
| Grado di protezione | IP66, IP69 |
| Grado di protezione dagli urti | IK08 |
| Classi di elettrodomestici | I |
| Materiale dell'alloggiamento | acciaio inossidabile |
| Metodo di installazione* | superficie, parete |
| Adattato per utilizzare un pittogramma | sì |
| Dimensioni dei pittogrammi | 353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm |
| Tipo di pittogramma | plexiglas PMMA |
| Flusso luminoso | >200 cd/m² |
| global.visibility | 30 m |
| Temperatura del colore | 5700 K |
| global.powerAC | 220-240 V |
| global.powerDC | 186-254 V |
| Sorgente luminosa | LED |
| Massima potenza luminosa | 1.5 W |
| Durata del LED | 50000 h |
| Temperatura minima | -25 °C |
| Temperatura massima | +45 °C |
| Batteria | - |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | 60 mesi |
| Dimensioni nette L x W x H [±2 mm] | 243 mm x 398 mm x 953 mm |



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.