

INDUST R 3D CB H

TM-RP.D0CB0300H



n.: 2625

n.: 4956/2023
Valido fino al:
10.05.2028

n.: 2625




n.: 2625



n.: V1.0



Produttore	TM Technologie
global.category	illuminazione di emergenza
Applicazione	direzione della via di evacuazione, illuminazione del tunnel
Famiglia	INDUST R
Struttura del colore	cruda
Versione	CB - batteria centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Dimensioni dei pittogrammi	315, 6x324, 6 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	300x300 mm
Tipo di pittogramma	sventare
Flusso luminoso	>200 cd/m²
global.visibility	60 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	1.6 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	384 mm x 141 mm x 356 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.