

ONTEC S20 M1 60 M AT W IP65 TM-S2.M1ATM160W



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625




n.: DIT_003








n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione antipanico
Famiglia	ONTEC S20
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	autotest
Modalità operativa	M
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
Flusso luminoso	>2 cd/m²
global.streamEmergency	371 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	3 W
global.activePower	3.57 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+40 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	227 mm x 40 mm x 120 mm





					
2,5		3,5	8	3,5	8
3		3,5	9,5	3,5	9,5
4		4,5	11,5	4,5	11,5
5		5	13	5	13
6		5	15	5	15
7		5	16,5	5	16,5
8		5,5	18	5,5	18
9		5,5	19	5,5	19
10		5,5	20	5,5	20

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$