

# ONTEC S20 M2 180 M ST W IP65 TM-S2.M2STM360W



n.: 1625



n.: 4302/2021  
Valido fino al:  
15.04.2026



n.: 88-129369



n.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1625



n.:  
2291559.02.UAE  
Valido fino al:  
05.11.2026



n.: 1625



n.: DIT\_001




n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**  
Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**  
Colore/Colore RAL **bianco , RAL9003**  
Versione **standard**  
Modalità operativa **M**  
Durata del tempo **3 h**  
Grado di protezione **IP65**  
Grado di protezione dagli urti **IK08**  
Classi di elettrodomestici **II**  
Materiale dell'alloggiamento **plastica**  
Metodo di installazione\* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**  
Flusso luminoso **>2 cd/m²**  
global.streamEmergency **309 lm**  
Sorgente luminosa **LED**  
Massima potenza luminosa **2.5 W**  
global.activePower **4.1 W**  
global.powerAC **210-250 V**  
Durata del LED **50000 h**  
Temperatura del colore **5700 K**  
Temperatura minima **+ 0 °C**  
Temperatura massima **+40 °C**  
Batteria **LiFePO4/C (LN) 2x3.2V 1.5-1.6Ah**  
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **24 mesi**  
Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





|     |     |      |     |      |
|-----|-----|------|-----|------|
| 2,5 | 3,5 | 8    | 3,5 | 8    |
| 3   | 3,5 | 9    | 3,5 | 9    |
| 4   | 4,5 | 11   | 4,5 | 11   |
| 5   | 5   | 12,5 | 5   | 12,5 |
| 6   | 5   | 14,5 | 5   | 14,5 |
| 7   | 5   | 16   | 5   | 16   |
| 8   | 5,5 | 17   | 5,5 | 17   |
| 9   | 5,5 | 18   | 5,5 | 18   |
| 10  | 5   | 19   | 5   | 19   |

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$