

S20 M2X CBM W IP65 TM-S2.MXCBM060W



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-144520
Valido fino al:
28.02.2027



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.01.UAE
Valido fino al:
28.10.2026



n.: 1625



n.: DIT_004



n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**
Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**
Colore/Colore RAL **bianco , RAL9003**
Versione **CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale**

Modalità operativa **CB**
Grado di protezione **IP65**
Grado di protezione dagli urti **IK08**
Classi di elettrodomestici **II**
Materiale dell'alloggiamento **plastica**
Metodo di installazione* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**

Flusso luminoso **>2 cd/m²**
global.streamEmergency **154(L);309(H) lm**

Sorgente luminosa **LED**
Massima potenza luminosa **2.5 W**
global.activePower **4.4 W**
global.powerAC **210-250 V**
global.powerDC **186-254 V**
Durata del LED **50000 h**






Temperatura del colore **5700 K**
Temperatura minima **-15 °C**
Temperatura massima **+55 °C**

Batteria **-**

Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **60 mesi**

Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9	3,5	9
4	4,5	11	4,5	11
5	5	12,5	5	12,5
6	5	14,5	5	14,5
7	5	16	5	16
8	5,5	17	5,5	17
9	5,5	18	5,5	18
10	5	19	5	19

$E_{min} \geq 0,5 \text{ lx}$