

ONTEC S20 M1X 60/180 M/NM D2R B IP65 TM-S2.MXDRX060B



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-129369



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.:
2291559.02.UAE
Valido fino al:
05.11.2026



n.: 1625



n.: DIT_004






n.: V3.0



Produttore **TM Technologie**
Applicazione **illuminazione antipanico, direzione della via di evacuazione**

Famiglia **ONTEC S20**
Colore/Colore RAL **nero , RAL9005**
Versione **DATA2 RADIO**
Modalità operativa **M/NM**
Durata del tempo **1/3 h**
Grado di protezione **IP65**
Grado di protezione dagli urti **IK08**
Classi di elettrodomestici **II**
Materiale dell'alloggiamento **plastica**
Metodo di installazione* **superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo**
Flusso luminoso **>2 cd/m²**
global.streamEmergency **371(1h);154(3h) lm**
Sorgente luminosa **LED**
Massima potenza luminosa **3 W**
global.activePower **3.8 W**
global.powerAC **210-250 V**
global.powerDC **- V**
Durata del LED **50000 h**
Temperatura del colore **5700 K**
Temperatura minima **+ 0 °C**
Temperatura massima **+40 °C**
Batteria **LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah**
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) **60 mesi**
Dimensioni nette **L x W x H [±2 mm]** **227 mm x 40 mm x 120 mm**





*60				
2,5	3,5	8	3,5	8
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4,5	11,5	4,5	11,5
5	5	13	5	13
6	5	15	5	15
7	5	16,5	5	16,5
8	5,5	18	5,5	18
9	5,5	19	5,5	19
10	5,5	20	5,5	20
*180				
2,5	3	7	3	7
3	3,5	8	3,5	8
4	4	9,5	4	9,5
5	4	11	4	11
6	3,5	12,5	3,5	12,5
7	3,5	13,5	3,5	13,5
8	3,5	14	3,5	14
9	3	14,5	3	14,5
10	2	15	2	15
Emin ≥ 0,5 lx				