

ONTEC S30 C5 60 NM AT W IP65 TM-S3.C5ATN160W



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-133122



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.: 2279257.01-
UAE
Valido fino al:
15.12.2025



n.: 1625



n.: DIT_004





n.: V3.0



Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC S30
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	autotest
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	1 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	1247 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5.8 W
global.activePower	2.27 W
global.powerAC	210-250 V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 6.4V 3.0-3.2Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	36 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm





8	20	48	-	-
9	21	52	-	-
10	21	55	-	-
11	19	58	-	-
12	17	59	-	-
13	14	59	-	-
14	12	59	-	-
15	11	58	-	-
16	9	55	-	-
17	7	52	-	-
18	6	45	-	-
19	6	40	-	-
20	4	35	-	-

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$