

# ONTEC S30 F2 180 NM D2 W IP65 TM-S3.F2DDN360W



n.: 1625



n.: 4302/2021  
Valido fino al:  
15.04.2026



n.: 88-133122



n.:  
B\_BK\_60112\_0426\_2024  
Valido fino al:  
24.01.2030



n.: 1625



n.: 2279257.01-  
UAE  
Valido fino al:  
15.12.2025



n.: 1625



n.: DIT\_004





n.: V3.0



|                                                  |                                                                 |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Produttore                                       | <b>TM Technologie</b>                                           |
| Applicazione                                     | <b>illuminazione delle vie di fuga</b>                          |
| Famiglia                                         | <b>ONTEC S30</b>                                                |
| Colore/Colore RAL                                | <b>bianco , RAL9003</b>                                         |
| Versione                                         | <b>DATA2</b>                                                    |
| Modalità operativa                               | <b>NM</b>                                                       |
| Durata del tempo                                 | <b>3 h</b>                                                      |
| Grado di protezione                              | <b>IP65</b>                                                     |
| Grado di protezione dagli urti                   | <b>IK08</b>                                                     |
| Classi di elettrodomestici                       | <b>II</b>                                                       |
| Materiale dell'alloggiamento                     | <b>plastica</b>                                                 |
| Metodo di installazione*                         | <b>superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo</b> |
| global.streamEmergency                           | <b>554 lm</b>                                                   |
| Sorgente luminosa                                | <b>LED</b>                                                      |
| Massima potenza luminosa                         | <b>5.1 W</b>                                                    |
| global.activePower                               | <b>1.6 W</b>                                                    |
| global.powerAC                                   | <b>210-250 V</b>                                                |
| global.powerDC                                   | <b>- V</b>                                                      |
| Durata del LED                                   | <b>50000 h</b>                                                  |
| Temperatura del colore                           | <b>5700 K</b>                                                   |
| Temperatura minima                               | <b>+ 0 °C</b>                                                   |
| Temperatura massima                              | <b>+40 °C</b>                                                   |
| Batteria                                         | <b>LiFePO4/C 3.2V 3.0Ah</b>                                     |
| Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa) | <b>60 mesi</b>                                                  |
| Dimensioni nette <b>L x W x H</b> [±2 mm]        | <b>327 mm x 40 mm x 170 mm</b>                                  |





|    |      |      |   |   |
|----|------|------|---|---|
| 8  | 12   | 29   | - | - |
| 9  | 12,5 | 31   | - | - |
| 10 | 13   | 32   | - | - |
| 11 | 13,5 | 34   | - | - |
| 12 | 14   | 35   | - | - |
| 13 | 14,5 | 36   | - | - |
| 14 | 14,5 | 37   | - | - |
| 15 | 15   | 38   | - | - |
| 16 | 15   | 39   | - | - |
| 17 | 15,5 | 40   | - | - |
| 18 | 15,5 | 40,5 | - | - |
| 19 | 16   | 41   | - | - |
| 20 | 16   | 42   | - | - |

$E_{min} \geq 1 \text{ lx}$