

ONTEC S30 M1X 60/180 M/NM D2 B

TM-S3.MXDDX060B



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-133122



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625



n.: 2279257.01-
UAE
Valido fino al:
15.12.2025



n.: 1625



n.: DIT_004



n.: V3.0



Produttore

TM Technologie

Applicazione

**illuminazione antipanico, direzione
della via di evacuazione**

Famiglia

ONTEC S30

Colore/Colore RAL

nero , RAL9005

Versione

DATA2

Modalità operativa

M/NM

Durata del tempo

1/3 h

Grado di protezione

IP65

Grado di protezione dagli urti

IK08

Classi di elettrodomestici

II

Materiale dell'alloggiamento

plastica

Metodo di installazione*

**superficie, a filo, sospeso, parete,
soffitto, ad angolo**

Flusso luminoso

>2 cd/m²

global.streamEmergency

414(1h);184(3h) lm

Sorgente luminosa

LED

Massima potenza luminosa

3.1 W

global.activePower

4.35 W

global.powerAC

210-250 V

global.powerDC

- V

Durata del LED

50000 h

Temperatura del colore

5700 K

Temperatura minima

+ 0 °C

Temperatura massima

+40 °C

Batteria

LiFePO4/C (LN) 3.2V 1.5-1.6Ah



Garanzia (corpo, elettronica, sorgente
luminosa)

60 mesi

Dimensioni nette **L x W x H** [±2 mm]

327 mm x 40 mm x 170 mm





*60

2,5	4	10	4	10
3	4,5	11	4,5	11
4	5	13,5	5	13,5
5	5	15,5	5	15,5
6	5,5	17	5,5	17
7	5	18,5	5	18,5
8	5	19,5	5	19,5
9	5	20,5	5	20,5
10	5	21	5	21

*180

2,5	3,5	8,5	3,5	8,5
3	3,5	9,5	3,5	9,5
4	4	11	4	11
5	4	12,5	4	12,5
6	3,5	13,5	3,5	13,5
7	3,5	14	3,5	14
8	3	15	3	15
9	2,5	15,5	2,5	15,5
10	2,5	15,5	2,5	15,5

E_{min} ≥ 0,5 lx