

ONTEC S30 W5 180 NM D2R W IP65 TM-S3.W5DRN360W



n.: 1625



n.: 4302/2021
Valido fino al:
15.04.2026



n.: 88-133122



n.:
B_BK_60112_0426_2024
Valido fino al:
24.01.2030



n.: 1625









n.: 1625



n.: V3.0

Produttore	TM Technologie
Applicazione	illuminazione delle vie di fuga
Famiglia	ONTEC S30
Colore/Colore RAL	bianco , RAL9003
Versione	DATA2 RADIO
Modalità operativa	NM
Durata del tempo	3 h
Grado di protezione	IP65
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	II
Materiale dell'alloggiamento	plastica
Metodo di installazione*	superficie, a filo, sospeso, parete, soffitto, ad angolo
global.streamEmergency	1090 lm
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	5.8 W
global.activePower	4.01 W
global.powerAC	210-250 V
global.powerDC	- V
Durata del LED	50000 h
Temperatura del colore	5700 K
Temperatura minima	+ 0 °C
Temperatura massima	+35 °C
Batteria	LiFePO4/C (LN) 2x6.4V 3.0-3.2Ah
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	327 mm x 40 mm x 170 mm





8	19,5	47	-	-
9	20	51	-	-
10	18,5	54	-	-
11	17	55	-	-
12	15	57	-	-
13	12,5	56	-	-
14	11	55	-	-
15	9	53	-	-
16	7	50	-	-
17	5	45	-	-
18	4,5	40	-	-
19	4	35	-	-
20	3,5	30	-	-

E_{min} ≥ 1 lx