

INDUST VM 331D CBM H

TM-VM.D0CBM331H



n.: 3025



n.: 3025



compliant



n.: 3025




n.: DIT_004



n.: V1.0



Produttore global.category	TM Technologie
Applicazione	illuminazione di emergenza
Famiglia	direzione della via di evacuazione
INDUST VM	
Struttura del colore	cruda
Versione	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Modalità operativa	CB
Grado di protezione	IP66, IP69
Grado di protezione dagli urti	IK08
Classi di elettrodomestici	I
Materiale dell'alloggiamento	acciaio inossidabile
Metodo di installazione*	superficie, parete
Adattato per utilizzare un pittogramma	sì
Dimensioni dei pittogrammi	353, 2x209, 2, 353, 2x359, 2 mm
Tipo di pittogramma	plexiglas PMMA
Flusso luminoso	>200 cd/m²
global.visibility	30 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	1.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	714 mm x 223 mm x 953 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.