

INDUST VM 333D CBM H

TM-VM.D0CBM333H



n.: 3025



n.: 3025



compliant



n.: 3025




n.: DIT_004



n.: V1.0



Produttore global.category	TM Technologie
Applicazione	illuminazione di emergenza
Famiglia	direzione della via di evacuazione
INDUST VM	cruda
Struttura del colore	CBM - Batteria di modulazione indirizzabile centrale
Versione	CB
Modalità operativa	IP66, IP69
Grado di protezione	IK08
Grado di protezione dagli urti	I
Classi di elettrodomestici	acciaio inossidabile
Materiale dell'alloggiamento	superficie, parete
Metodo di installazione*	sì
Adattato per utilizzare un pittogramma	353, 2x359, 2 mm
Dimensioni dei pittogrammi	300x300 mm
Dimensioni del segnale di evacuazione	plexiglas PMMA
Tipo di pittogramma	
Flusso luminoso	>200 cd/m²
global.visibility	60 m
Temperatura del colore	5700 K
global.powerAC	220-240 V
global.powerDC	186-254 V
Sorgente luminosa	LED
Massima potenza luminosa	1.5 W
Durata del LED	50000 h
Temperatura minima	-25 °C
Temperatura massima	+45 °C
Batteria	-
Garanzia (corpo, elettronica, sorgente luminosa)	60 mesi
Dimensioni nette L x W x H [±2 mm]	714 mm x 223 mm x 1103 mm



* Alcuni metodi di montaggio sono possibili solo con accessori aggiuntivi dedicati a quel prodotto.